

HIKMICRO LYNX PRO MENU



KUVAN KONTRASTIN SÄÄTÖ
Voit säätää kontrastia asteikolla 1-5.



KIELEN VALINTA
Valitaan laitteen valikkokieli



KUVAN KIRKKKAUDEN SÄÄTÖ
Voit säätää kirkkautta asteikolla 1-5.



AJAN SYNKRONOINTI
Voidaan asettaa laitteen aika ja päivämäärä
Aika voidaan myös synkronoida puhelimen tai tabletin kanssa T-Vision appsilla.



KOHTAUS-TILA
Voidaan valita joko
Tunnistustila tai Viidakko.
Tunnistustilassa kuvassa on tarkkana koko näkymä.



OSD - ON SCREEN DISPLAY
Voidaan näkyäkö laitteen tietoja näytöllä ja mitä tietoja näkyy



KOHTAUS-TILA
Voidaan valita joko
tunnistustilatai Viidakko.
Viidakotilassa kuva keskittyy lämpimiin objekteihin.




OSD-n OLLESSA KYTKETTYNÄ
Kuvan yläreunassa näkyy yhteyspisteen (Wi-Fi) tila
Kuvan suurenus
Muistikortin tila
Virtalaitteen tila




FFC - FLAT FIELD CORRECTION
(kuvan kalibrointi/päivitys)
Automaattitilassa laite tekee korjauksen automaattisesti.
Manuaaltilassa korjaus tehdään painamalla "suurennuslasinappia" kolme sekuntia.



OSD OLLESSA POIS
Kuvassa ei näy mitään tietoja
Valikosta voidaan valita näkyäkö näytöllä myös päivämäärä ja aika
OSD-n ollessa kytkettyä päälle



FFC - FLAT FIELD CORRECTION
(Kuvan kalibrointi/päivitys)
Ulkoinen-tilassa kuva voidaan kalibroida laittamalla suojalinssi kiinni ja painamalla "suurennuslasinappia" kolme sekuntia.



ETÄISYDEN MITTAUS
Perustuu kolmimittaukseen suuntaa-antava.




CVBS - COMPOSITE VIDEO BASEBAND SIGNAL
(Komposiittivideon peruskaisiasignaali)
Voidaan siirtää kuva ulkoiselle näytölle




ETÄISYDEN MITTAUS
Etäisyys mitataan merkitsemällä 0,8m korkean kohteen ylä- ja alaosa, jolloin laite laskee kolmimittauksen avulla kohteen etäisyyden.
Suuntaa-antava.




DPC - DEAD PIXEL CORRECTION
Virheellisen tai rikkiinaisen pikselin korjaustoiminto.



KORKEIDEN LÄMPÖTILOJEN SEURANTA PAALLE / POIS




DPC - DEAD PIXEL CORRECTION
Virheellisen tai rikkiinaisen pikselin korjaustoiminto.
Ristikko kuljetetaan virjeellisen pikselin kohdalle ja korjataan pitämällä "kamera-nappia" pohjassa kolme sekuntia.
Ristikkoa voidaan siirtää joko yksi, viisi tai kymmenen pikseliä kerrallaan.
Tämä valitaan poikkeama- kohdasta.




KORKEIDEN LÄMPÖTILOJEN SEURANTA
Kun kytkettyä päälle, laite näyttää vihreillä ristikoilla korkeimmat lämpötilat.
Helpottaa eläinten havaitsemista haastellissa olosuhteissa.



PALAMISEN ESTO
Estää kennon vaurioitumasta joutuessa esimerkiksi suoraan auringonvaloon.
Ollessaan päällä sulkee kennon 10 sekunniksi kohdatessaan liian kuumen kohteen.



PALAUTA OLETUKSET
Palauttaa laitteen tehdasasetuksiin.



VERSIO
Tästä näet laitteen versionumerot ja sarjanumeron.
(sarjanumero on myös Wi-Fi:n salasanana)



VERKKO (Wi-Fi)
Laittamalla Yhteyspisteen päälle voidaan laitetta käyttää T-Vision Mobiilisovelluksen avulla sekä ottaa kuvia ja videoita.